



**MER ENERGI
FÖR PENGARNA.**



Vår bränslepellets är helt och hållet ett inhemskt bränsle, med korta transporter till närmarknaden. Bränslet ingår i ett naturligt kretslopp och ger inget nettotillskott av växthusgasen koloxid till atmosfären.

Vi erbjuder 8 mm pellets:

- Osiktad bulk - på båt eller i bulkbil.
- Siktad bulk - leverans med bulkbil.
- Småsäck 16 kg på pall och storsäck 600 kg

samt 6 mm pellets i småsäck 16 kg på pall.

Vårt säckade sortiment hittar du hos våra återförsäljare.

Mer om våra produkter och kontaktuppgifter till återförsäljare hittar du på www.bioenergilulea.se. Välkommen att beställa din bulkleverans online eller genom personlig kontakt med SCAs kundtjänst, telefon 0611-244 26.

Pelletsfakta

6 MM / 8 MM TRÄPELLETS

EGENSKAPER	ENHET / RESULTAT	PROVNINGS-METOD
Dimensioner, diameter, längd i producents lager	6 mm / 8 mm 3,15 < L ≤ 40	ISO 17829
Skrymdensitet	≥ 640 kg/m ³	ISO 17828
Finfraktion	≤ 0,5 %	ISO 18846
Effektivt värmevärde (i levererat tillstånd)	≥ 17,6 MJ/kg ≥ 4,9 kWh/kg	ISO 18125
Askhalt	≤ 0,5 Vikt % av TS	ISO 18122
Total fukthalt (i levererat tillstånd)	≤ 8 Vikt %	ISO 18134-1
Total svavelhalt	≤ 0,03 Vikt % av TS	SO 16944
Klorider	≤ 0,02 Vikt % av TS	ISO 16944
Asksmältförlopp	≥ 1400 grader C	

Används endast i godkända och lämpliga förbränningsystem enligt tillverkarens anvisningar och nationella föreskrifter.

